

TENERA

waterverzachter



Absolute top onder
de waterverzachtters

- Laag waterverbruik
- Laag zoutverbruik
- Waterlek controle
- Upflow
- Zoutniveau indicatie
- Top design
- Variabele bezouting

TECHNISCHE GEGEVENS*

Breedte	32 cm
Hoogte	118 cm
Diepte	53 cm
Capaciteit	73 m ³ /F°
Debiet v/h toestel	1,2 m ³ /hr
Zoutverbruik	1,5 kg/regeneratie
Waterverbruik	55 L/regeneratie
Regeneratietijd	70 min
Temperatuur	2-43°C
Aansluiting	1"
Afvoer	3/4"
Waterdruk	2 à 7 bar
Elektrische aansluiting	12 volt/50 Hz

*Bij 14L-4bar-22°C

BESCHIKBARE TOESTELLEN

MONOBLOC

14L	tot 3 personen
18L	tot 5 personen
22L	tot 6 personen
28L	> 6 personen

DUOBLOC


14L	35L
18L	50L
22L	60L
28L	75L

DUOBLOC


Liters Hars	HT Ontharder	B1 Fles	B2 Zoutbak	H3 Zoutbak
14	110	16	48	86
18	110	19	48	86
22	110	21	48	86
28	110	24	48	86
35	110	26	48	86
50	158	26	48	86
60	143	31	48	86
75	157	34	68	79

TECHNISCHE TEKENING

MONOBLOC



DUOBLOC



BAYARD EUROPE bvba

Oudenaardsesteenweg 275b - 8500 Kortrijk

T 056/206235 - F 056/513381

info@bayard-europe.be

www.bayard-europe.be